

Panasonic luft/luft varmepumpe

E9GFEW-2 / E12GFEW-2 GULVMODELL



Laget for norsk klima • Lavt energiforbruk • Svært lavt lydnivå



COP 4,85
(E9GFEW-2)



ENERGIKLASSE



LYDNIVÅ (innedel)



KVALITETER



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MODELL INNE MODELL UTE	CS-E9GFEW-2 CU-E9GFE-2	CS-E12GFEW-2 CU-E12GFE-2	MODELL INNE MODELL UTE	CS-E9GFEW-2 CU-E9GFE-2	CS-E12GFEW-2 CU-E12GFE-2
Oppvarming			Sirkulasjon		
Varmekapasitet W	800-5000	800-6100	Avfukting l/time	1,9	2
Virkningsgrad COP	4,85	4,57	Luftsirkulasjon varme m ³ /min	9,6	10
Forbruk W	165-1360	175-1770	Dimensjoner		
Kjøling			Dimensjon H/B/D inne mm	600/700/210	600/700/210
Kjølekapasitet W	800-3000	800-3800	Dimensjon H/B/D ute mm	540/780/289	540/780/289
Virkningsgrad EER	4,57	4,32	Dimensjon rør væske	1/4"	1/4"
Forbruk W	120-750	120-1180	Dimensjon rør gass	3/8"	3/8"
Lydnivå (dB)			Rørlengde min/max m	3/7,5 (15")	3/7,5 (15")
Lyd inne min/max (varme)	23/38	23/39	* Maks lengde ved påfylling av ekstra gass		
Lyd inne min/max (kjøling)	23/38	24/42			
Lyd ute varme/kjøling	47/46	50/48			

Autorisert forhandler



Tlf: 47 37 45 45
Tlf: 45 66 35 18
mail@leading-edge.no



Velkommen til et bedre innemiljø