

Panasonic Etherea luft/luft varmepumpe

NE9JKE / NE12JKE



BauerEnergi

Produsert for norsk klima • Lavt energiforbruk • Ionisering
Lavt lydnivå • Luftrensing • Patrol Sensor • Innlagt varmekabel



COP 4,36
(NE9JKE)



ENERGIKLASSE



LYDNIVÅ (innedel)



LUFTKVALITETER



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MODELL INNE MODELL UTE	CS-NE9JKE CU-NE9JKE	CS-NE12JKE CU-NE12JKE	MODELL INNE MODELL UTE	CS-NE9JKE CU-NE9JKE	CS-NE12JKE CU-NE12JKE
Oppvarming			Sirkulasjon		
Varmekapasitet W	600-5400	600-6600	Avfukking l/time	1,6	2
Virkningsgrad COP	4,36	3,84	Luftsirkulasjon varme m ³ /t	792	798
Forbruk W	115-1360	115-1850	Dimensjoner		
Kjøling			Dimensjon H/B/D inne mm	290/870/204	290/870/204
Kjølekapasitet W	600-3000	600-4000	Dimensjon H/B/D ute mm	540/780/289	540/780/289
Virkningsgrad EER	4,44	3,85	Dimensjon rør væske	1/4"	1/4"
Forbruk W	120-745	120-1170	Dimensjon rør gass	3/8"	1/2"
Lydnivå (dB)			Rørlengde min/max m	3/7,5 (15*)	3/7,5 (15*)
Lyd inne min/max (varme)	24/40	30/42	* Maks lengde ved påfylling av ekstra gass		
Lyd inne min/max (kjøling)	23/39	26/42			
Lyd ute varme/kjøling	47/46	50/48			

Autorisert forhandler

Ring gratis til vår
forhandlertelefon:

02555

www.bauerenergi.no

Velkommen til et bedre innemiljø